

SERIE EPC Primary Crusher



La serie **EPC FRANTUMATORI PRIMARI** è studiata per poter svolgere lavori di demolizione primaria e secondaria. Costruiti in HARDOX 400, naturalmente resistenti all'usura, la serie EPC, totalmente girevole, possiede un circuito di rigenerazione che permette di ottenere veloci cicli di apertura e chiusura a vuoto della mascella.

La rotazione idraulica a 360° permette un veloce e preciso posizionamento del frantumatore in qualsiasi condizione di lavoro.

- Innovativo sistema di valvola "PRESSURE RELIEF"
- Valvola auto frizionante in rotazione
- Cilindri rovesciati e protetti
- Valvole di velocità
- Struttura anti-usura
- Denti intercambiabili
- Lame intercambiabili

EPC PRIMARY CRUSHERS series has been specifically designed for primary and secondary demolition work. Made in **HARDOX 400**, naturally resistant wear, **EPC series**, fully rotator, is provided by a regenerative circuitfor fast jaw opening and closing.

The 360 ° hydraulic rotation gives a precise and quick positioning in every working condition.

- Innovative "PRESSURE RELIEF VALVE"
- Auto frictioning Rotation valve
- Reversed cylinder to protect the rod
- Fast valve
- Anti-wear body
- Interchangeable teeth
- Interchangeable blades

SERIE EPC Primary Crusher

MODEL	Apertura Opening	Altezza Height	Lama Blade	Peso Escavatore Exc. Weight	Peso Weight	Pressione Olio Oil Pressure	Portata olio Oil Capacity	Pressione Rotazione Rotation Pression	Portata olio rotazione Rotation Oil Capacity	Forza Lama Clamping at blade	Forza in Punta Clamping at tip
	mm	mm	mm	Т	Kg	Bar	L/min	Bar	L/min	Т	Т
EPC11	600	1700	160	12/16	1100	300	220/220	60	30	185	75
EPC14	710	2000	160	16/22	1450	310	220/240	60	30	200	85
EPC19	850	2300	220	20/30	1950	320	240/280	60	30	230	95
EPC22	920	2300	220	22/40	2200	320	300/320	60	30	270	105
EPC27	1100	2700	220	28/50	2700	320	300/340	60	40	320	125
EPC38	1400	2800	260	35/60	3800	340	300/380	100	60	330	130
EPC48	1500	2900	320	45/80	4800	340	350/400	100	60	480	140
EPC58	1650	3000	320	55/85	5800	340	380/450	100	60	590	150
EPC79	1850	3200	320	80/120	8000	340	400/500	100	60	740	190
EPC110	2000	3500	320	100/150	11000	340	500/600	100	60	810	235
EPC121	2200	3750	320	120/180	12100	340	550/650	100	60	850	255

